

MFX-1450 MFX-1450D

SOLUTIONS D'IMAGERIE ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS complètes

Les nouveaux MFX-1450 and MFX-1450D de Muratec allient la remise de documents numériques, facile à utiliser, à des solutions de copies et d'impressions puissantes à partir d'un ordinateur hôte, pour créer la solution parfaite d'imagerie de document du groupe de travail.



La série MFX-1450 est conçue et respecte les normes suivantes:

- ✧ Interface à écran tactile intuitif
- ✧ Connectivité Ethernet haute vitesse
- ✧ Numériseur couleur à haute résolution au fichier réseau, courriel, FTP et imprimante couleur
- ✧ Capacités d'impression locale et en réseau
- ✧ Fonctionnalité fiable de télécopie réseau et « à quelques pas »
- ✧ Intégration simple du serveur du télécopieur
- ✧ Alimentation automatique de documents pour 80 feuilles et glace d'exposition format juridique
- ✧ Meilleur de sa catégorie au niveau du rendement et du coût d'exploitation

de réduire la consommation de papier et d'augmenter la sécurité du document.

Carnet d'adresses contenant 1 000 entrées

- Chaque emplacement peut héberger un numéro de télécopieur, une adresse courriel et l'emplacement d'un groupe.
- Capacités de diffusion (Les courriers électroniques et les télécopies peuvent se mélanger lors d'une diffusion)
- Augmenter la taille du carnet d'adresses interne à 2 000 emplacements (avec une mémoire optionnelle de 512 MO)
- Supporte l'importation vCard à partir de Microsoft Outlook

Spécifications – MFX-1450

GÉNÉRALITÉS

Classification	Segment 1
Méthode d'enregistrement	DEL
Vitesse d'impression	14 pages / minute
Interface utilisateur	Écran tactile
Alimentateur de documents	80 feuilles
Capacité régulière du papier	550 feuilles (comprend un plateau de dérivation de 50 feuilles)
Capacité papier maximale	1 050 feuilles
Poids papier de la cassette	20-24 lb.
Impression recto-verso (MFX-1450D)	1:2, 2:2
Numérisation double	Manuel
Dimensions (H x W x D)	20,5 po.x19, 3 po.x17,5 po.
Poids	48,7 lbs
Conformité à DHCP	Oui (par défaut)
Connexion Ethernet	10/100 BaseT régulier, connexion RJ-45
Protocole de réseau	TCP/IP
Authentification du réseau	Norme Kerberos
Filtrage réseau	Adresse IP, Adresse MAC & Filtrage d'accès
Connexion locale	USB 2,0 régulier

COPIE

Glace d'exposition	8,5 po.x14 po.
Réglage de première copie	12 secondes
Temps de réchauffage	23 secondes
Combinaison d'image	2:1, 4:1
Rapport de grossissement	25 - 400%
Tri électronique	Régulier

NUMÉRISATEUR

Résolution	600 x 600 dpi
Échelle de gris	256 niveaux
Numérisation vers courriel	Direct ou raccourci
Formats de fichiers	PDF, TIFF, JPEG
Numérisation vers FTP	Direct ou raccourci
Numérisation vers dossier	Direct ou raccourci
Numérisation vers imprimante couleur	Jusqu'à 5 imprimantes peuvent être enregistrées

Vitesse de numérisation couleur par défaut	9 secondes
Vitesse de numérisation monochrome par défaut	3,1 secondes

IMPRESSION

Résolution	600 x 600 dpi
Langue de description de la page	Windows GDI régulier, PCL6 facultatif
Support au système d'exploitation	Win 98SE, Me, NT 4.0, 2000, XP, Vista, 2003
Impression protégée	Régulier
Impression sur demande	Régulier

TÉLÉCOPIEUR

Vitesse du modem	33.6 Kbps
Compression max.	JBIG
Vitesse de transmission max.	2 secondes par page
Vitesse par défaut du numériseur	1,8 seconde par page
Mémoire régulière d'image (Capacité de la page)	8 MB (650 pages)
Mémoire régulière d'image (Capacité de la page)	40 MB (3370 pages)
Sauvegarde de la mémoire du document	72 heures
Carnet d'adresses	1 000 emplacements (pouvant aller jusqu'à 2 000)
Composition d'un groupe de numéros	100 groupes (pouvant aller jusqu'à 2 000)
Transmission mixte télécopie / courriel	Qui
Support Annuaire LDAP	Qui - Annuaire 2000& 2003 actifs, LDAP ouvert
Télécopie bloquant les signaux transitoires	Qui (jusqu'à 50 emplacements)
Réception de sécurité	Qui
Envoi de télécopie vers une adresse courriel	Qui (par l'appareil ou le navigateur)
Rapport de confirmation	Qui (Télécopie ou courriel)

As an ENERGY STAR® partner, Muratec America, Inc. has determined that these products meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. Muratec, the Muratec logo and all Muratec product and feature names are trademarks of Muratec America, Inc. Energy Star is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Muratec America, Inc.

3301 East Plano Parkway, Suite 100, Plano, Texas 75074
For more information on Muratec products or service, call (469) 429-3300 or visit our web site at www.muratec.com